

ove

coffee
+machines



FAS LITE LIFT



FAS LITE LIFT

- Deset pozic na patře;
- Velký výdejní prostor pro snadné vybírání produktů;
- Pohyblivý výtah;
- Konfigurovatelný zdvih pro každý jednotlivý výběr;
- Dvířka výdejního prostoru s automatickým zavíráním;
- Chladicí jednotka s nízkou spotřebou a rychlou výměnou (chladiivo CO₂ pro maximální ohleduplnost k životnímu prostředí (GWP=1);
- Chladicí zařízení s boční ventilací pro snížení spotřeby, minimální kondenzaci a vyrovnání vnitřních teplot;
- inteligentní osvětlení s vysoce účinnými LED diodami a funkcí úspory energie;
- Správa, programování, aktualizace, klonování a audit pomocí standardního USB nebo vzdáleně přes Fas Cloud+;
- Interaktivní uživatelské rozhraní s 10,1" tabletem;
- Zámek Rielda;
- Systém Easy Click pro rychlou a snadnou konfiguraci stroje;
- Prostor pro předchlazení produktů;
- Propadové senzory;
- Pevný celokovový rám;
- Integrovaná Wi-Fi.



Výdejní výtah



R744



FAS LITE LIFT

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Popis		Lite Lift
Rozměry	mm (V x Š x H)	1830 x 1060 x 790
Velikost s otevřenými dveřmi	mm	1810
Standardní počet zásuvek/ max	n°	6/7
Min. vnitřní teplota		+3°C s bezpečnostní pojistkou na 3 spodních patrech
Napájení	V/Hz	230/50
Jmenovitý výkon chladničky	W	450
Hmotnost	Kg	345
Chladicí systém		Kompaktní (kompresní typ, třída N) - Odvětrávaný výparník - Cyklické odmrazování
Rozhraní		Tablet 10.1"
Protokoly		MDB/BDV/Executive
Standardní barva		Grafitově šedý hliníkový profil odolný proti poškrábání. Černé povrchy - RAL 9005